



سازمان فروش محصولات گام الکتریک و جوشا

JOOSHA **گام الکتریک**

تحت لیسانس هرکله آلمان

کاتالوگ Easy MIG 501



آدرس کارخانه : مازندران ، ساری ، کمربندی قائم شهر، روبروی اداره هواشناسی
آدرس دفتر مرکزی : تهران ، امیرآبادشمالی ، انتهای خیابان دهم ، خیابان اشکان ، پ 10
نمایشگاه دائمی البرز : کرج، بلوار شهید بهشتی، بعد از پل کیانیپور ، پلاک 742

شماره دفتر فروش : 02188288523 - 02188286834

فروشگاه اینترنتی : www.Gaamarket.com

سایت رسمی شرکت : www.Gaamelectricalborz.com



اسکن کنید



THREE PHASE SYNERGIC MIG / MAG WELDING UNITS

TYPE: Easy MIG

Models: Easy MIG 501T, Easy MIG 601T



- ◆ Easy Arc energy adjustment by a single potentiometer with no requirement to adjust multiple welding parameters like voltage, wire speed ,... (intelligent control parameters)
- ◆ Synergic wire feed speed control adapts automatically wire feed speed by selecting the appropriate welding voltage
- ◆ Welding programs for steel, stainless steel, Aluminium, brazing, Flux cored
- ◆ Digital display for indicating voltage and welding current and wire speed
- ◆ Soft arc by means of creep start system
- ◆ High Duty Cycle for heavy industries
- ◆ Service & warranty

دستگاه های جوشکاری سه فاز میگ سینرژیک

تیپ Easy MIG

مدل های: Easy MIG 601T, Easy MIG 501T

- ◆ تنظیم آسان انرژی فقط بوسیله یک پتانسیومتر بدون نیاز به تنظیم جزء به جزء پارامترهای جوشکاری مانند ولتاژ، سرعت سیم و ... (تنظیم اتوماتیک و هوشمند پارامترها)
- ◆ تنظیم سرعت سیم که به صورت اتوماتیک که با تنظیم ولتاژ جوشکاری هم زمان تنظیم می گردد.
- ◆ برنامه های از پیش تنظیم شده برای جوشکاری فولاد، استینلس استیل و آلومینیوم، Brazing و Flux Cored
- ◆ مجهز به نمایشگر دیجیتال جهت نمایش ولتاژ و جریان قوس، سرعت سیم
- ◆ شروع قوس نرم توسط سیستم Creep Strat
- ◆ Duty Cycle بسیار بالا جهت کارهای سنگین صنعتی
- ◆ دوره ضمانت با پشتیبانی و خدمات



MMA



MIG/MAG



PLASMA



SAW



THREE PHASE SYNERGIC MIG/MAG WELDING MACHINES

دستگاه های جوشکاری سه فاز MIG/MAG سینرژیک

Models:

Easy MIG 501T, Easy MIG 601T

مدل های:

In Easy MIG synergic MIG/MAG machine, By selecting the type and diameter of wire and adjusting a single potentiometer, all welding parameters like voltage, current and wire feed speed will be adjusted automatically.

در دستگاه پارس میگ سینرژیک تیپ Easy MIG ابتدا نوع سیم جوش و قطر آن مشخص می گردد سپس با تنظیم تنها یک پتانسیومتر، متغیرهای ولتاژ، شدت جریان و سرعت خروج سیم به صورت اتوماتیک تنظیم خواهند شد.

EXCELLENT FEATURES OF MACHINE:

- ◆ Suitable for Aluminium, iron, stainless steel welding and thin or thick sheets and pipes
- ◆ 2 stroke / 4 stroke
- ◆ Gas test and wire insertion button
- ◆ Ability to control of wire feed speed (in manual mode) and arc trim (in synergic mode) on machine/wire feeder
- ◆ Spot welding & Stitch welding are available
- ◆ Burn Back adjustment to avoid wire stick to contact tip or work piece
- ◆ Digital display for arc voltage and wire feed speed
- ◆ Hold function ability to display last welding parameters
- ◆ Capability of welding in Synergic and Manual mode
- ◆ Overheating protection
- ◆ Including water cooling system for torch cooling
- ◆ Energy saving ability each unit (fan and cooling unit) work when is needed

ویژگیهای برجسته دستگاه :

- ◆ مناسب برای جوشکاری آلومینیوم، آهن، استینلس استیل روی ورقهای نازک یا ضخیم و لوله ها
- ◆ انجام شروع و پایان جوشکاری با حق انتخاب یک یا دو بار فشردن شستی تورچ
- ◆ مجهز به شستی تست گاز و تست سیم
- ◆ امکان کنترل سرعت سیم (در حالت جوشکاری معمولی) و Arc Trim (در حالت سینرژیک) از روی پنل دستگاه یا وایر فیدر
- ◆ قابلیت جوشکاری Stitch Welding & Spot Welding
- ◆ قابلیت تنظیم Burn Back جهت جلوگیری از چسبیدن سیم به نازل تورچ یا به قطعه کار
- ◆ نمایشگر دیجیتال ولتاژ قوس و سرعت سیم
- ◆ مجهز به Hold Function : LED جهت نمایش آخرین پارامترهای جوشکاری
- ◆ قابلیت کار در دو حالت سینرژیک (Synergic) و تنظیم دستی (Manual)
- ◆ حفاظت در مقابل اضافه بار
- ◆ دارای سیستم آب خنک جهت خنک سازی تورچ
- ◆ دارای قابلیت صرفه جویی در انرژی (کنترل فن دستگاه و یونیت آب خنک)، عملکرد هریک تنها در زمان مورد نیاز صورت خواهد گرفت

ACCESSORIES

- ◆ Wire feeder
- ◆ Earth clamp with cable
- ◆ Water cooled or air cooled MIG torch
- ◆ Water cooled or air cooled interconnection cable
- ◆ Water coolant system

OPTIONAL

- ◆ Gas regulator
- ◆ Gas heater
- ◆ Four-wheel for wire feeder
- ◆ Automatic welding mask
- ◆ TEDAC torch

ضمائم

- ◆ وایرفیدر
- ◆ کابل انبر اتصال
- ◆ تورچ میگ آب خنک یا هوا خنک
- ◆ لیفه آب خنک یا هوا خنک
- ◆ یونیت آب خنک (ضمیمه دستگاه های آب خنک)

در صورت سفارش

- ◆ رگولاتور گاز
- ◆ گرم کن گاز
- ◆ وایرفیدر چرخدار
- ◆ ماسک اتومات جوشکاری
- ◆ TEDAC تورچ



TECHNICAL DATA

Easy MIG 501T

Easy MIG 601T

PARS FEED

G4420N

	Easy MIG 501T	Easy MIG 601T	PARS FEED	G4420N
Welding Control Step	Continuous	Continuous	Operating Voltage V	42
Welding Range A	25-450	25-600	No. of Rolls	4
Welding Current at 60% Duty Cycle (Other duty cycle on request)	450	550	Wire feed speed m/min	0-20
Welding Current at 100% Duty Cycle A	400	490	Wire Reel	
No. Load Voltage V	10-53	10-60	Capacity Kg	15
Installed Power KVA	27	40	Outer Diameter cm	30
Setting Energy	Continuous one button adjusting on the unit/on the TEDAC torch/4 programs on the TEDAC torch		Wire Diameter mm	
Arc Length	Automatic Adjusting		Steel	0.8-1.6
Arc Trim	Variable Resistor ±30%		Aluminium	1-1.6
Operation Mode	2-Stroke / 4-Stroke / Interval / Spot Welding		Stainless Steel	0.8-1.2
Wire Burn Back	Adjustable Inside		Flux cored	1-1.6
Material Selection	Steel /Stainless Steel /Aluminium/Special		Weight Kg	13.370
Gas Test	Button With HOLD - Function & Time Switching		Dimension(LxWxH) cm	42 x 24 x 29
Torch Cooling	Gas / Water		Cooling system	Air/Water

MAINS CONNECTION (Three Phase, 50Hz, 400V. Other Voltage / frequencies on request)

Fuse (Fast Action) A	D 40	D 63
Mains Cable Cross Section (Cu, Nyy) mm ²	4 x 4	4 x 6

MISCELLANEOUS

cooling	Fan	Fan
Protection Class (Acc. to IEC529)	IP21S	IP21S
Insulation Class	H	H
Dimension(LxWxH) mm	1025x 490 x 920	1025x 490 x 920
Weight kg	170	196.5

F: Fastest action fuse D: Delayed action fuse
Gaam Electric reserves the rights to change the specifications without notice.
1. First digit number of the name of machine (for ex. 1 in Easy MIG 501T) is the version of machine.